

# Dalle Cassara®



- Ne pas utiliser de plaque vibrante
- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Techniseal** 1 sac de sable couvre approx. :  
Mixte - 92 pi² / Dalle grand rectangle - 103 pi²


## Dalle Cassara®

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)	CODES	COULEURS	RANG TYPE
<b>A</b>	A	60 x 300 x 400	2 3/8 x 11 13/16 x 15 3/4	<b>COULEURS PRESTIGE</b>	
	B	60 x 300 x 500	2 3/8 x 11 13/16 x 19 11/16	10200377 Nuancé Gris Scandina	
<b>B</b>	C	60 x 300 x 600	2 3/8 x 11 13/16 x 23 5/8	10200648 Nuancé Beige Ambré	
	Poids/mcx (avg.)	21 kg	46 lb	<b>COULEUR STANDARD</b>	
	Surface/mcx (avg.)	0,15 m²	1,62 pi²	10200650 Nuancé Gris Ombragé	
<b>C</b>	Surface/rang	0,90 m²	9,69 pi²	Vendu au rang Approvisionnement St-Eustache	
	<b>Surface/cube</b>	<b>10,80 m²</b>	<b>12 Rgs</b>	<b>116,28 pi²</b>	
	Qté/cube	A = 24	B = 24	C = 24	
	Poids/cube	1520 kg	3356 lb		


## Dalle Cassara® Grand Rectangle

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)	CODES	COULEURS	RANG TYPE
		60 x 300 x 700	2 3/8 x 11 13/16 x 27 9/16	<b>COULEURS PRESTIGE</b>	
	Poids/mcx	29 kg	64 lb	10200759 Nuancé Gris Scandina	
	Surface/mcx	0,21 m²	2,26 pi²	10200651 Nuancé Beige Ambré	
	Surface/rang	0,63 m²	6,78 pi²	10200653 Noir Rockland	
	<b>Surface/cube</b>	<b>7,56 m²</b>	<b>12 Rgs</b>	<b>81,36 pi²</b>	
	Qté/cube	36 mcx	36 mcx	10200652 Nuancé Gris Ombragé	
	Poids/cube	1073 kg	2369 lb	Vendu au rang Approvisionnement St-Eustache	


### MOTIFS DE POSE



Linéaire  
100 % ABC



Linéaire  
85 % ABC / 15 %  
Grand Rectangle



Linéaire  
100 % Grand Rectangle

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
<b>Dalle Cassara</b>	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

\* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacorn décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.