

Dalle Méga Melville

	Métrique (mm)	Impériale (po)
	60 x 570 x 950	2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8
Poids/mcx	76 kg	167 lb
Surface/mcx	0,54 m ²	5,83 pi ²
Surface/rang	1,08 m ²	11,66 pi ²
Surface/cube	9,72 m ²	9 Rgs 104,94 pi ²
Qté/cube	18 mcx	18 mcx
Poids/cube	1364 kg	3007 lb

Code	Couleur - Prestige
127001794	Nuancé Beige Ambré
12052363	Nuancé Beige Margaux
12052772	Nuancé Gris Chambord
12052362	Nuancé Gris Scandina
12052360	Noir Rockland
Couleur - Standard	
12053565	Nuancé Gris Ombragé
12052366	Nuancé Gris Newport


Approvisionnement Montréal, Québec et Metcalfe

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 412 pi²


Rang Type



Motif de pose



Linéaire



Modulaire
83 % Melville 60
17 % Méga Melville



Informations techniques

Produit	Dalle Méga Melville
Norme	CSA A231.1
Résistance à la flexion	±4,5 MPa
Résistance à la compression	N/A
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Compte tenu de la masse élevée des dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).