



# Dalle Melia DuraFusion

	Métrique (mm)	Impériale (po)
A	60 x 226 x 457	2 3/8 x 9 x 18
B	60 x 457 x 457	2 3/8 x 18 x 18
C	60 x 457 x 686	2 3/8 x 18 x 27
Poids/mcx (moy)	29 kg	64 lb
Surface/mcx (moy)	0,21 m <sup>2</sup>	2,25 pi <sup>2</sup>
Surface/rang	1,05 m <sup>2</sup>	11,25 pi <sup>2</sup>
Surface/cube	10,45 m <sup>2</sup> 10 Rgs	112,5 pi <sup>2</sup>
Qté/cube	A = 20 B = 10 C = 20	
Poids/cube	1460 kg	3219 lb


## Rang Type





## Motif de pose



Linéaire



Modulaire

Code	Couleur - DuraFusion	
127003278	Ambré	 N
127001899	Marbella	

Approvisionnement Milton

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 265 pi<sup>2</sup>



## Informations techniques

Produit	Dalle Melia DuraFusion
Norme	CSA A231.1
Résistance à la flexion	±4,5 MPa
Résistance à la compression	N/A
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

\* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.